

Moodulseadmete sari
900XP gaasi power grill, aluseta,
HP, 1200mm

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391066 (E9GRGLGC0P)

GAASIGRILL HP,
LAUAPEALNE 1200 MM

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Kasutamiseks LPG või loodusliku gaasiga. Suure efektiivsusega 31,5 kW roostevabast terasest gaasipõletid on varustatud isestabiliseeruva leegiga. Küpsetuspinna restid on valmistatud malmist ja seda on puhastamiseks kerge eemaldada. Roostevabast terasest AISI 441 valmistatud kaitsvad paneelid peegeldite all hoiavad ära põletite ummistumise. Komplektis on tilganõu rasva ja õli kogumiseks. Välispaneelid üleni roostevabast terasest, Scotch Brite pinnaviimistlusega. Eriti tugev, ühest tükist pressitud ülaosa on 2 mm paksusest roostevabast terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

KOOSKÖLASTUS:

Peamised omadused

- Roostevabast AISI441 terasest valmistatud põletitel on isestabiliseeruv leek.
- Põleteid kaitsevad AISI 441 roostevabast terasest valmistatud peegeldid, millede temperatuur tõuseb kuni 700 °C. Pealmised ja külgmised peegeldid tagavad kuumuse ühtlase jagunemise ning takistavad rasva valgumise alumistele konstruktsioonidele ning minimaliseerivad rasva põlemisest tekkivad leegid (PATENTEERITUD).
- Grillrest saavutab töötemperatuuriks kuni 350°C.
- Kogu sedame sügavuses on rasvakogumissahtel, millel on auk, kust on näha, kui sahtel on täis. Sahtlit võib veega täita, saavutamaks veeaurude täiendavat niisutavat mõju grillimisel.
- Roostevabast terasest eemaldatavad pitsmekaitsed seadme külgedel ja tagaosas.
- Kõik seadme osad (peegeldid, küpsetusrest, pitsmekaitsed) on lihtsalt puhastamiseks eemaldatavad.
- "Power control" funktsioon: reguleerimisnupuga on võimalik võimsust täpselt reguleerida 240° pöörderaadiusega, minimaalse ja maksimaalse võimsuse vahel. Seeläbi saavutatakse optimaalseim gaasi kulu ja parim küpsetustemperatuur erinevatele toitudele.
- "Stand-by" postisioon, mille abil minimaliseeritakse gaasi kulu rahulikumatel tööperioodidel ja saavutatakse vajaduse tekkimisel kiiresti kuumuse taastamine.
- Reguleerimisnupud on konstrueeritud veekindlateks, tõkestamaks vee pääsu seadme sisse.

Konstruksioon

- Külje ja tagapaneelid on valmsitatud AISI 304 roostevabast terasest.
- Tänu seadme 930 mm sügavusele on tagatud suurem tööping.
- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- AISI 304 roostevabast terasest tööpinna paksuseks on 2 mm.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.
- Kõik seadme töökomponendid on ligipääsetavad seadme esiosa kaudu.

Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- KOMPL.KAABITS+KONKSUD HP GRILLILE PNC 206347
- Külgmise käepide - parem/vasak käelõus PNC 216044



Electrolux

**Moodulseadmete sari
900XP gaasi power grill, aluseta,
HP, 1200mm**

- Esikäepide, 1200mm
- Esikäepide, 1600mm

PNC 216049



PNC 216050



Moodulseadmete sari
900XP gaasi power grill, aluseta, HP, 1200mm

Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

2018.04.20

