

Kuivatuskapp

DC6-4 koos küttepumbaga

Kuivatuskapid on vabad mehaanilistest liikumisetest ja neid kasutatakse suurte esemete, näiteks tööriiete, kombinesoonide, kinnaste ja saabaste, või õrnade esemete, nagu siid ja ihupesu, tõhusaks kuivatamiseks.



Esikohal on inimesed

Ergonoomiline disain koos ukse käepideme ja juhtpaneeli kasutajasõbraliku paigutusega sobib puuetega kasutajatele

- Lihtne kasutamine koos 2 automaatse kuivatusprogrammiga, mis peatuvad, kui pesu on kuiv
- Braille'i kirjas kirjed
- Isoleeritud ukseid vaikselt tööks ja vastupidav konstruktsioon
- 30 pikendatavat riidepuud hõlpsaks laadimiseks/tühjendamiseks
- Paindlik paigaldus koos reguleeritavate jalgadega
- Ukse vahetatav poolsus - hinged vasakul või paremal pool



Kestev säästmine

Küttepumbaga kuivatuskapi korral ei vabane te mitte ainult heitõhuühenduse tegemisest, vaid saate ka 50% energiasäästu võrreldes elektrilise versiooniga. Küttepumbaga versioone toodetakse kahe variandina, mõlemad on varustatud sisseehitatud kondensadipumbaga.



Tootlikkus

Aega säästev, kui seda kasutatakse tasapinnalise või riputuskuivatuse asemel. Ukse saab avada lühikeseks ajaks kuivatamisprotsessi peatamata.

Ohutus

Võimalus aktiveerida laste turvakäivituslukku ja uste magnetilist serva välistab laste kappi lukustumise ohu.

Tarvikud

Kingariiuil kingade ja saabaste kuivatamise hõlbustamiseks

Kingariiuil: 988704087, 432730568

Kindahoidja kinnaste, mütside jms tõhusamaks kuivatamiseks

Kindahoidja: 988704085, 432730569



Tehnilised omadused		DC6-4
Arvestuslik mahutavus	kg	4
Aurustamine*	g/min	30
Kuivatusaeg, puuvill*	min	67
Nimikoormus	kW	1.2
Energiatarve pesukoguse kohta	kWh/kg	0.29
Energiatarve veeaurustamisel	kWh/l	0.58

* Kehtib 4 kg kuivkaaluga puuvillastele riietele 50%-lise jääniiskusega.

Elektriühendus		DC6-4
Pinge	230V 1AC 50-60 Hz kW(A)	1.2(10)
Helitugevus		
Helivõimsuse/helisureve tase kuivatamisel*	dB(A)	<70
Kaal		
	neto kg	95
Mõõtmed, mm		
A	Laius	595
B	Sügavus	665
C	Kõrgus	1910
D		1925
E		15
F		1075
G		290
H		850
1 Juhtpaneel 2 Kondensaadi nippel ø10 mm koos 1,5 m voolikuga 3 2,5 m ühenduskaabel		

Esi- ja külpaneelid on hõbehallid ning käepide tumesinine.

* Helivõimsuse tasemed mõõdetud standardi ISO 60704 kohaselt.

